


2. 公稱型號的構成 II (空心軸)



① 型號

空心軸	WTS	能使設備及機器輕量化,軸做支陸運動時,可大大縮小慣性.癩外,可在內部孔處架陸, 鋪管等進行活用 ・材質: LM軸用高爺素鋼(S55C係), STB-2(SUJ-2)
	WTCS	為防止外部腐蝕,硬質Cr鍍金的球導套專用軸 ・材質: LM軸用高爺素鋼(S55C係), STB-2(SUJ-2)
	WTAS	在不銹鋼軸鑽洞的軸,活用WAS和WTS的優點 ・材質: SUS440C

② 機械加工符號(沒填寫時為標準產品或單純切割產品)

D	加工符號請
---	-------

③ 外徑(mm), ④ 外徑允許公差(μm), ⑤ 內徑(mm), ⑥ 長度(mm)

外徑 (mm)	內徑 (mm)	外徑允許公差 (μm)			標準長度 L (mm)
		g6	h5	h6	
20	14				1000, 1200, 1500, 2000, 3000
25	16	-7~-20	0 ~ -9	0 ~ -13	
30	17				
35	19				
40	20	-9~-25	0 ~ -11	0 ~ -16	
50	25				
60	30	-10~-29	0 ~ -13	0 ~ -19	
80	40				

注意 可生產規格以外的空心軸。